

# SHUT-OFF DEVICE CONTROLLER

## GRC-125

1 Circuit

### 제품 사양 | SPECIFICATIONS

회로 (Circuit)	1 circuit controller	연결 경보기 수 (Detector Connect Quantity)	1 gas detector (GRD-1000)
소비 전력 (Power Consumption)	Normal : 3W / Operation : 8W	사용 전압 (Power Supply)	AC220V (50/60Hz)
차단 장치 (Shut-off Unit)	GRV-1525 (15A, 20A, 25A)	경보 신호 (Alarm Signal)	Yellow lamp and Buzzer
차단 시간 (Shut-off Time)	About 15 seconds	출력 전압 (Output Voltage)	DC 12V out
작동 온도 (Temperature)	-20°C~40°C	무게 (Weight)	370g
		외형 크기 (Dimensions)	85(W) x 140(H) x 40(D)



▶ GRC-125

## GRC-225 / GRC-325

2 Circuits / 3 Circuits

### 제품 사양 | SPECIFICATIONS

회로 (Circuit)	2 circuits controller	3 circuits controller
연결 경보기 수 (Detector Connect Quantity)	2 gas detector (GRD-1000)	3 gas detector (GRD-1000)
차단 장치 (Shut-off Unit)	GRV-1525 (15A, 20A, 25A)	
차단 시간 (Shut-off Time)	About 15 seconds	
작동 온도 (Temperature)	-20°C~40°C	
소비 전력 (Power Consumption)	Normal : 4W / Operation : 9W	
사용 전압 (Power Supply)	AC220V (50/60Hz)	
경보 신호 (Alarm Signal)	Gas1, Gas2 Red lamp and Buzzer	Gas1, Gas2, Gas3 Red lamp and Buzzer
출력 전압 (Output Voltage)	DC 12V out	
무게 (Weight)	370g	
외형 크기 (Dimensions)	85(W) x 140(H) x 40(D) mm	



▶ GRC-225



▶ GRC-325

## GRC-3265 / GRC-8010

### 제품 사양 | SPECIFICATIONS

모델명 (Model Name)	GRC-3265	GRC-8010
회로 (Circuit)	3 circuit controller (Option : 6 circuits / 9 circuits / 12 circuits)	
입력 전압 (Input Voltage)	DC 5V~12V	
차단 장치 (Shut-off Unit)	GRV-3265 (32A, 40A, 50A, 65A)	GRC-8010 (80A, 100A)
차단 시간 (Shut-off Time)	About 15 seconds	
작동 온도 (Operating Temperature)	-20°C~40°C	
소비 전력 (Power Consumption)	Normal : 3W / Operation : 8W	
사용 전압 (Power Supply)	AC220V (50/60Hz)	
경보 신호 (Alarm Signal)	Gas1, Gas2, Gas3 Red lamp and Buzzer	
출력 전압 (Output Voltage)	DC 30V out	DC 90V out
무게 (Weight)	1Kg	
외형 크기 (Dimensions)	138(W) x 235(H) x 80(D)	



▶ GRC-3265



▶ GRC-8010