

GAS VALVE SHUT-OFF DEVICES

GRV-1525

15A / 20A / 25A

제품 사양 | SPECIFICATIONS

전압 (Voltage)	DC 12V	개폐 속도 (Open / Close Time)	Within 10 seconds
소비 전력 (Power Consumption)	Stand : 0mA / Operate : max 300mA	개폐 각도 (Open / Close Degree)	90°
수동 조작 (Manual)	Clutch press type	무게 (Weight)	340g
사용 환경 (Ampere)	15A, 20A, 25A	외형 크기 (Dimensions)	140(w) X 140(H) X 60(D)
작동 온도 (Temperature)	-20°C ~ 40°C	회전력 (Rotation Power)	75Kgf-cm
기어 재질 (Gear Material)	Acetyle	연동 제어부 (Interlock Control)	GRC-125, GRC-225, GRC-325



GRV-3240

32A / 40A

제품 사양 | SPECIFICATIONS

전압 (Voltage)	DC 27V	개폐 속도 (Open / Close Time)	Within 25 seconds
소비 전력 (Power Consumption)	Stand : 0mA / Operate : max 1.5A	개폐 각도 (Open / Close Degree)	90°
수동 조작 (Manual)	Clutch press type	무게 (Weight)	3Kg
사용 환경 (Ampere)	32A, 40A	외형 크기 (Dimensions)	310(w) X 300(H) X 200(D)
작동 온도 (Temperature)	-20°C ~ 40°C	회전력 (Rotation Power)	1400Kgf-cm
기어 재질 (Gear Material)	S45C	연동 제어부 (Interlock Control)	GRC-3265



GRV-5065

50A / 65A

제품 사양 | SPECIFICATIONS

전압 (Voltage)	DC 30V		
소비 전력 (Power Consumption)	Stand : 0mA, Operate : max 2A		
수동 조작 (Manual)	Clutch press type		
사용 환경 (Ampere)	50A, 65A		
작동 온도 (Operating Temperature)	-20°C ~ 40°C		
개폐 각도 (Open / Close Degree)	90°		
개폐 속도 (Open / Close Time)	Within 25 seconds		
기어 재질 (Gear Material)	S45C		
무게 (Weight)	5Kg		
외형 크기 (Dimensions)	310(W) X 300(H) X 200(D)		
회전력 (Rotation Power)	1900Kgf-cm		
연동 제어부 (Interlock Control)	GRC-3265		

